


CWZP30H20... C - úhelník zesílený

Informace:

POUŽITÍ
 Jako konstrukční prvek k upevnění kabelových žlabů a žebříků.

MATERIÁL
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost/1m
CWZP30H20/2	2000	30	615120	20	20	0,96
CWZP30H20/3	3000	30	615130	20	20	0,96

Související produkty:










CWZP40H22... C - úhelník zesílený

CWZP40H47... C - úhelník zesílený

KTZP35H35... L - úhelník

PLZT30 - Pásovina

CWZP40H22... C - úhelník zesílený

CWZP40H47... C - úhelník zesílený

PLP... Pásovina

PTP20... Pásovina v pásce










PZC... Deska úhelníku

NO40x20 Ochranná koncovka

CWP40H35... C-úhelník zesílený

LCW40H35 Spojka

LCW40H47 Spojka

LCM50H30 Spojka


NO40x47 Ochranná koncovka

CP28H12... C-úhelník










CP40H20... C-úhelník

LC40H20 Spojka

CMP40H22... C-úhelník montážní

KTP25H25... L-úhelník

KTP35H35... L-úhelník

NOK... Ochranná koncovka

NO80x37 Ochranná koncovka

CWP30H30... C-úhelník zesílený










LCW30H30 Spojka

LCM40H40 Spojka

TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemnicí páska)

DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemnicí drát)

NO30x30 Ochranná koncovka

NO40x40N Ochranná koncovka

NO40x60 Ochranná koncovka

DPH... I-nosník hutnický






NO40x30 Ochranná koncovka

NO50x30 Ochranná koncovka

LCM40H60 Spojka

LCM50H50 Spojka