

CWZP40H22... C - úhelník zesílený

Informace:

POUŽITÍ

Jako konstrukční prvek k upevnění kabelových žlabů a žebříků.


MATERIÁL

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost/1m
CWZP40H22/2	2000	22	615220	8	40	1,03
CWZP40H22/3	3000	22	615230	8	40	1,03

Související produkty:

CWZP30H20... - úhelník zesílený	CWZP40H47... - úhelník zesílený	CKTZP35H35... L - úhelník	PLZT30 - Pásovina	CWZP30H20... - úhelník zesílený	CWZP40H47... - úhelník zesílený	CPLP... Pásovina	PTP20... Pásovina v páse
PZC... Deska úhelníku	NO40x20 Ochranná koncovka	CWP40H35... C-úhelník zesílený	LCW40H35 Spojka	LCW40H47 Spojka	LCM50H30 Spojka	NO40x47 Ochranná koncovka	CP28H12... C-úhelník
CP40H20... C-úhelník	LC40H20 Spojka	CMP40H22... C-úhelník montážní	KTP25H25... L-úhelník	KTP35H35... L-úhelník	NOK... Ochranná koncovka	NO80x37 Ochranná koncovka	CWP30H30... C-úhelník zesílený
LCW30H30 Spojka	LCM40H40 Spojka	TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemnicí páska)	DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemnicí drát)	NO30x30 Ochranná koncovka	NO40x40N Ochranná koncovka	NO40x60 Ochranná koncovka	DPH... I-nosník hutnický
NO40x30 Ochranná koncovka	NO50x30 Ochranná koncovka	LCM40H60 Spojka	LCM50H50 Spojka				