

DUD...H45N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na speciální objednávku možnost výroby rebríkův o délce 2 m a tiež šířky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
DUD100H45/3N	3000	100	446010	4	1,71	2700
DUD100H45/6N	6000	100	446110	2	1,71	2700
DUD200H45/3N	3000	200	446020	4	1,94	5400
DUD200H45/6N	6000	200	446120	2	1,94	5400
DUD300H45/3N	3000	300	446030	4	2,17	8100
DUD300H45/6N	6000	300	446130	2	2,17	8100
DUD400H45/3N	3000	400	446040	2	2,51	10800
DUD400H45/6N	6000	400	446140	2	2,51	10800
DUD500H45/3N	3000	500	446050	2	2,62	13500
DUD500H45/6N	6000	500	446150	2	2,62	13500
DUD600H45/3N	3000	600	446060	2	2,85	16200
DUD600H45/6N	6000	600	446160	2	2,85	16200

Související produkty:


 UK2/UKO2...
 Třmenová
 příchytka

 LDCH45N
 Žebříková
 spojka

 LKDCH45N
 Žebříková
 spojka úhlová

 LDDCH45N
 Žebříková
 spojka otočná
 průchozí

 LGCH45N
 Žebříková
 spojka otočná

 UK1/UKO1...
 Třmenová
 příchytka

 LDP...H45N
 Oblouk žebříku
 90°

 TDP...H45N
 T-kus žebříku

 CZDP...H45N
 Křížovatka
 žebříku

 LPDWP...H45N
 Úhel žebříku
 vertikální vnitřní

 LPDZP...H45N
 Úhel žebříku
 vertikální vnější

 LPDP...H45N
 Úhel otočný
 žebříku

 RDSP...H45N
 Redukce žebříku
 symetrická

 RDLP...H45N
 Redukce žebříku
 levá

 RDPP...H45N
 Redukce žebříku
 pravá