

DUP...H45N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na speciální objednávku možnost výroby rebríkův o délce 2 m a tiež šířky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
DUP100H45/3N	3000	100	446310	4	2,06	2700
DUP100H45/6N	6000	100	446410	2	2,06	2700
DUP200H45/3N	3000	200	446320	4	2,33	5400
DUP200H45/6N	6000	200	446420	2	2,33	5400
DUP300H45/3N	3000	300	446330	4	2,61	8100
DUP300H45/6N	6000	300	446430	2	2,61	8100
DUP400H45/3N	3000	400	446340	2	3,02	10800
DUP400H45/6N	6000	400	446440	2	3,02	10800
DUP500H45/3N	3000	500	446350	2	3,15	13500
DUP500H45/6N	6000	500	446450	2	3,15	13500
DUP600H45/3N	3000	600	446360	2	3,43	16200
DUP600H45/6N	6000	600	446460	2	3,43	16200

Související produkty:



LDC...H45N Oblouk žebříku 90°