

DUC...H45N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na speciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DUC100H45/3N	3000	100	446610	4	2,74	2700
DUC100H45/6N	6000	100	446710	2	2,74	2700
DUC200H45/3N	3000	200	446620	4	3,10	5400
DUC200H45/6N	6000	200	446720	2	3,10	5400
DUC300H45/3N	3000	300	446630	4	3,48	8100
DUC300H45/6N	6000	300	446730	2	3,48	8100
DUC400H45/3N	3000	400	446640	2	4,02	10800
DUC400H45/6N	6000	400	446740	2	4,02	10800
DUC500H45/3N	3000	500	446650	2	4,20	13500
DUC500H45/6N	6000	500	446750	2	4,20	13500
DUC600H45/3N	3000	600	446660	2	4,57	16200
DUC600H45/6N	6000	600	446760	2	4,57	16200

Související
produkty:

LDC...H45N Oblouk žebříku 90°