

DKP...H50N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DKP100H50/3N	3000	100	455410	4	2,18	3200
DKP200H50/3N	3000	200	455420	4	2,45	6400
DKP300H50/3N	3000	300	455430	4	2,73	9600
DKP400H50/3N	3000	400	455440	2	3,14	12800
DKP500H50/3N	3000	500	455450	2	3,27	16000
DKP600H50/3N	3000	600	455460	2	3,55	19200

Související produkty:



LDDCH50N Žebříková spojka otočná průchozí



LDC...H50N Oblouk žebříku 90°



UKZ1/UKZ01... Třmenová příchytka