

DKC...H50N Žebřík

Informace:



POUŽITÍ
Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
DKC100H50/3N	**3000**	**100**	**455710**	**4**	**2,90**	**3200**
DKC200H50/3N	**3000**	**200**	**455720**	**4**	**3,26**	**6400**
DKC300H50/3N	**3000**	**300**	**455730**	**4**	**3,64**	**9600**
DKC400H50/3N	**3000**	**400**	**455740**	**2**	**4,18**	**12800**
DKC500H50/3N	**3000**	**500**	**455750**	**2**	**4,36**	**16000**
DKC600H50/3N	**3000**	**600**	**455760**	**2**	**4,73**	**19200**

Související produkty:



LDDCH50N Žebříková spojka otočná průchozí



LDDTH50N Žebříková spojka otočná průchozí



LDC...H50N Oblouk žebříku 90°



UKZ1/UKZO1... Třmenová příchytka

© 2026 STRADER