

DUD...H50N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na speciální objednávku možnost výroby rebríkův o délce 2 m a tiež šířky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
DUD100H50/3N	3000	100	456010	4	1,81	3200
DUD200H50/3N	3000	200	456020	4	2,04	6400
DUD300H50/3N	3000	300	456030	4	2,27	9600
DUD400H50/3N	3000	400	456040	2	2,61	12800
DUD500H50/3N	3000	500	456050	2	2,72	16000
DUD600H50/3N	3000	600	456060	2	2,95	19200

Související produkty:



LDDCH50N Žebříková spojka otočná průchozí



LDC...H50N Oblouk žebříku 90°