

DUP...H50N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DUP100H50/3N	3000	100	456310	4	2,18	3200
DUP200H50/3N	3000	200	456320	4	2,45	6400
DUP300H50/3N	3000	300	456330	4	2,73	9600
DUP400H50/3N	3000	400	456340	2	3,14	12800
DUP500H50/3N	3000	500	456350	2	3,27	16000
DUP600H50/3N	3000	600	456360	2	3,55	19200

Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na speciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DUP100H50/3N	3000	100	456310	4	2,18	3200
DUP200H50/3N	3000	200	456320	4	2,45	6400
DUP300H50/3N	3000	300	456330	4	2,73	9600
DUP400H50/3N	3000	400	456340	2	3,14	12800
DUP500H50/3N	3000	500	456350	2	3,27	16000
DUP600H50/3N	3000	600	456360	2	3,55	19200

Související
produkty:

LDDCH50N Žebříková spojka otočná průchozí



LDC...H50N Oblouk žebříku 90°