
DKD...H60N Žebřík

Informace:



POUŽITÍ
Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
DKD100H60/3N	**3000**	**100**	**465110**	**4**	**2,01**	**4200**
DKD100H60/6N	**6000**	**100**	**465210**	**2**	**2,01**	**4200**
DKD200H60/3N	**3000**	**200**	**465120**	**4**	**2,24**	**8400**
DKD200H60/6N	**6000**	**200**	**465220**	**2**	**2,24**	**8400**
DKD300H60/3N	**3000**	**300**	**465130**	**2**	**2,47**	**12600**
DKD300H60/6N	**6000**	**300**	**465230**	**2**	**2,47**	**12600**
DKD400H60/3N	**3000**	**400**	**465140**	**2**	**2,81**	**16800**
DKD400H60/6N	**6000**	**400**	**465240**	**2**	**2,81**	**16800**
DKD500H60/3N	**3000**	**500**	**465150**	**2**	**2,92**	**21000**
DKD500H60/6N	**6000**	**500**	**465250**	**2**	**2,92**	**21000**
DKD600H60/3N	**3000**	**600**	**465160**	**2**	**3,15**	**25200**
DKD600H60/6N	**6000**	**600**	**465260**	**2**	**3,15**	**25200**

Související produkty:


LDC/LDOCH60 Žebříková spojka


LKDC/LKDOCH60 Žebříková spojka úhlová



LDDCH60N Žebříková spojka otočná průchozí


LGC/LGOCH60 Žebříková spojka otočná


LDP/LDOP...H60 Oblouk žebříku 90°


LDZP...H60N Oblouk žebříku vnější 90°


TDP/TDOP...H60 T-kus žebříku


CZDP/CZDOP...H60 Křižovatka žebříku


LPDWP/LPDWOP...H60 Úhel žebříku vertikální vnitřní


LPDZP/LPDZOP...H60 Úhel žebříku vertikální vnější


LPDP...H60N Úhel otočný žebříku


RDSP...H60N Redukce žebříku symetrická


RDLP...H60N Redukce žebříku levá


RDPP...H60N Redukce žebříku pravá

© 2026 STRADER