

DKC...H60N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

TLoušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
DKC100H60/3N	3000	100	465710	4	3,22	4200
DKC100H60/6N	6000	100	465810	2	3,22	4200
DKC200H60/3N	3000	200	465720	4	3,57	8400
DKC200H60/6N	6000	200	465820	2	3,57	8400
DKC300H60/3N	3000	300	465730	2	3,96	12600
DKC300H60/6N	6000	300	465830	2	3,96	12600
DKC400H60/3N	3000	400	465740	2	4,50	16800
DKC400H60/6N	6000	400	465840	2	4,50	16800
DKC500H60/3N	3000	500	465750	2	4,68	21000
DKC500H60/6N	6000	500	465850	2	4,68	21000
DKC600H60/3N	3000	600	465760	2	5,05	25200
DKC600H60/6N	6000	600	465860	2	5,05	25200

Související produkty:

LDC/LDOCH60 Žebříková spojka	LKDC/LKDOCH60 Žebříková spojka úhlová	LDDCH60 Žebříková spojka otočná průchozí	LDDTH60 Žebříková spojka otočná průchozí	LGC/LGOCH60 Žebříková spojka otočná	LGTH60 Žebříková spojka otočná	LDC...H60 Oblouk žebříku 90°	LDZC...H60 Oblouk žebříku vnější 90°
TDC...H60 T-kus žebříku	CZDC...H60 Křižovatka žebříku	LPDWC...H60 Úhel žebříku vertikální vnitřní	LPDZC...H60 Úhel žebříku vertikální vnější	LPDC...H60 Úhel otočný žebříku	RDSC...H60 Redukce žebříku symetrická	RDLC...H60 Redukce žebříku levá	RDPC...H60 Redukce žebříku pravá
UKZ1/UKZO1... Třímenová príchytka							