
LPDZP/LPDZOP...H60 Úhel žebříku vertikální vnější

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





Táto tvarovka sa vyrába iba s priečkou tvaru C-uholníka!

Výhody:

- Možnosť výroby uhla rebríka s ľubovoľným vnútorným uhlom prispôsobeným k max. priehybu káblov.
- Vysoká pevnosť.
- Rovnomerné rozmiestnenie káblov.
- Možnosť použitia krytov.
- Estetika.

Verze:

Tlouštka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LPDZP/LPDZOP100H60	**100**	**469010**	**1**	**1,90**
LPDZP/LPDZOP200H60	**200**	**469020**	**1**	**2,26**
LPDZP/LPDZOP300H60	**300**	**469030**	**1**	**2,66**
LPDZP/LPDZOP400H60	**400**	**469040**	**1**	**3,02**
LPDZP/LPDZOP500H60	**500**	**469050**	**1**	**3,42**
LPDZP/LPDZOP600H60	**600**	**469060**	**1**	**3,82**

© 2026 STRADER