

DUP...H80N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na speciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DUP100H80/3N	3000	100	495710	2	2,90	6200
DUP200H80/3N	3000	200	495720	2	3,17	12400
DUP300H80/3N	3000	300	495730	2	3,45	18600
DUP400H80/3N	3000	400	495740	2	3,86	24800
DUP500H80/3N	3000	500	495750	2	3,99	31000
DUP600H80/3N	3000	600	495760	2	4,27	37200

Související produkty:

