
DUC...H80N Žebřík

Informace:



POUŽITÍ
Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění:

- Rebrík s tímto typem príček je vhodný k montáži třmenových příchytek typu UK ...
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
DUC100H80/3N	**3000**	**100**	**496010**	**2**	**3,86**	**6200**
DUC200H80/3N	**3000**	**200**	**496020**	**2**	**4,22**	**12400**
DUC300H80/3N	**3000**	**300**	**496030**	**2**	**4,60**	**18600**
DUC400H80/3N	**3000**	**400**	**496040**	**2**	**5,14**	**24800**
DUC500H80/3N	**3000**	**500**	**496050**	**2**	**5,32**	**31000**
DUC600H80/3N	**3000**	**600**	**496060**	**2**	**5,69**	**37200**

Související produkty:


NO80N
Ochranná koncovka


LDDCH80N
Žebříková spojka otočná průchozí


LDDTH80N
Žebříková spojka otočná průchozí


LGCH80N
Žebříková spojka otočná


LGTH80N
Žebříková spojka otočná


LDC...H80N
Oblouk žebříku 90°


TDC...H80N
T-kus žebříku


CZDC...H80N
Křižovatka žebříku


LPDWC...H80N
Úhel žebříku vertikální vnitřní


LPDZC...H80N
Úhel žebříku vertikální vnější


LPDC...H80N
Úhel otočný žebříku


RDSC...H80N
Redukce žebříku symetrická


RDLC...H80N
Redukce žebříku levá


RDPC...H80N
Redukce žebříku pravá

© 2026 STRADER