

## DUC...H80N Žebřík

### Informace:

**POUŽITÍ**

Vedení kabelových tras různého typu.


**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

**Upozornění:**

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na speciální objednávku možnost výroby rebríkův o délce 2 m a tiež šířky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

**Verze:**

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
DUC100H80/3N	3000	100	496010	2	3,86	6200
DUC200H80/3N	3000	200	496020	2	4,22	12400
DUC300H80/3N	3000	300	496030	2	4,60	18600
DUC400H80/3N	3000	400	496040	2	5,14	24800
DUC500H80/3N	3000	500	496050	2	5,32	31000
DUC600H80/3N	3000	600	496060	2	5,69	37200

**Související produkty:**
