

DUC...H80N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na speciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DUC100H80/3N	3000	100	496010	2	3,86	6200
DUC200H80/3N	3000	200	496020	2	4,22	12400
DUC300H80/3N	3000	300	496030	2	4,60	18600
DUC400H80/3N	3000	400	496040	2	5,14	24800
DUC500H80/3N	3000	500	496050	2	5,32	31000
DUC600H80/3N	3000	600	496060	2	5,69	37200

Související produkty:



NO80N
Ochranná
koncovka



LDDCH80N
Žebříková
spojka otočná
průchozí



LDDTH80N
Žebříková
spojka otočná
průchozí



LGCH80N
Žebříková
spojka otočná



LGTH80N
Žebříková
spojka otočná



LDC...H80N
Oblouk žebříku
90°



TDC...H80N
T-kus žebříku



CZDC...H80N
Křižovatka
žebříku



LPDWC...H80N
Úhel žebříku
vertikální vnitřní



LPDZC...H80N
Úhel žebříku
vertikální vnitřní



LPDC...H80N
Úhel otočný
žebříku



RDSC...H80N
Redukce žebříku
symetrická



RDLC...H80N
Redukce žebříku
levá



RDPC...H80N
Redukce žebříku
pravá