
LPDZC...H80N Úhel žebříku vertikální vnější

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





Táto tvarovka sa vyrába iba s priečkou tvaru C-uholníka!

Výhody:

- Možnosť výroby uhla rebríka s ľubovoľným vnútorným uhlom prispôsobeným k max. priehybu káblov.
- Vysoká pevnosť.
- Rovnomerné rozmiestnenie káblov.
- Možnosť použitia krytov.
- Estetika.

Verze:

Tlouštka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LPDZC100H80N	**100**	**489110**	**1**	**3,10**
LPDZC200H80N	**200**	**489120**	**1**	**3,46**
LPDZC300H80N	**300**	**489130**	**1**	**3,86**
LPDZC400H80N	**400**	**489140**	**1**	**4,22**
LPDZC500H80N	**500**	**489150**	**1**	**4,62**
LPDZC600H80N	**600**	**489160**	**1**	**5,02**

© 2026 STRADER