

U-strmene, DIN 3570, typ A, hot-dip, pozikované

Overview:

Použitie

- Jednoduché a efektívne upevnenie klzných uložení na podperné konštrukcie z oceľových profilov , napr potrubné mosty

Výhody pre Vás

- Dodáva sa v rôznych materiálových prevedeniach aj povrchových úpravách



Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	DN	Ø Potrubia [mm]
20 mm, Zn	131880	10	15	20
22 mm, Zn	131881	10	15	22
25 mm, Zn	124804	10	20	25
27 mm, Zn	124813	10	20	27
30 mm, Zn	124825	10	25	30
34 mm, Zn	124841	10	25	34
38 mm, Zn	124851	10	32	38
43 mm, Zn	124860	10	32	43
45 mm, Zn	124869	10	40	45
49 mm, Zn	124878	10	40	49
57 mm, Zn	124959	10	50	57
61 mm, Zn	124967	10	50	61
77 mm, Zn	124976	10	65	77
89 mm, Zn	124985	10	80	89
108 mm, Zn	125042	10	100	108
115 mm, Zn	125050	10	100	115
133 mm, Zn	125061	1	125	133
140 mm, Zn	125070	1	125	140
159 mm, Zn	125079	1	150	159
169 mm, Zn	125088	1	150	169
191 mm, Zn	125097	1	175	191
194 mm, Zn	125106	1	175	194
216 mm, Zn	113138	1	200	216
220 mm, Zn	113153	1	200	220
267 mm, Zn	113165	1	250	267
273 mm, Zn	113177	1	250	273
318 mm, Zn	113144	1	300	318
324 mm, Zn	113234	1	300	324
356 mm, Zn	113243	1	350	356
368 mm, Zn	113255	1	350	368
407 mm, Zn	113264	1	400	407
419 mm, Zn	113273	1	400	419
508 mm, Zn	113285	1	500	508
521 mm, Zn	113297	1	500	521