

PZLZZC...H50 Kryt oblúka vonkajšieho 90° so zámkom pre H50

Overview:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky



POZOR!
 ŠÍRKY: 50 a 100 mm
 - 1 SYMETRICKÝ ZÁMOK
 ŠÍRKY NAD: 100 mm
 - 2 ZÁMKY

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
PZLZZC50H50	50	335405	20	0,43
PZLZZC100H50	100	335410	20	0,70
PZLZZC200H50	200	335420	10	1,30
PZLZZC300H50	300	335430	10	1,84
PZLZZC400H50	400	335440	4	2,35
PZLZZC500H50	500	335450	4	2,90
PZLZZC600H50	600	335460	4	3,40