

PZOPNZC...H50 Kryt obchádzky vertikálnej so zámkom pre H50

Overview:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011



Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky



POZOR!
 ŠÍRKY: 50 a 100 mm
 - 1 SYMETRICKÝ ZÁMOK
 ŠÍRKY NAD: 100 mm
 - 2 ZÁMKY

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
PZOPNZC50H50	50	336205	20	0,30
PZOPNZC100H50	100	332110	20	0,65
PZOPNZC200H50	200	336220	10	1,27
PZOPNZC300H50	300	336230	10	1,90
PZOPNZC400H50	400	336240	4	2,52
PZOPNZC500H50	500	336250	4	3,15
PZOPNZC600H50	600	336260	4	3,77