

S-100÷120-PS Osvetľovací stĺp osemhr. s pasívnou bezpečnosťou


Overview:

POUŽITIE

Výložníkový oceľový uličný osemhranný stĺp prírubový s vlastnosťami pasívnej bezpečnosti o výške 10, 11 a 12 m, výložník typu St, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Výhody:

Záves na príruby umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Hmotnosť a plocha stĺpa uvedená v tabuľke sa týka 1,5 m jednoramenného výložníka typu St.

Versions:

Symbol	Catalogue number	Weight 1 pc.	H [m]	Ød/De [mm]	Z [mm/m]	S [m ²]	Základ	H2 [m]
S-100/8-PS	1102421012	106,00	10	48; 60/195	12	4,80	F150/200-PS	0,8
S-110-PS	1102421013	111,00	11	48; 60/195	12	5,10	F150/200-PS	1,8
S-120-PS	1102421014	115,00	12	48; 60/195	12	5,40	F150/200-PS	2,8