

S-60÷80SRwH Osvetľovacie stĺpy s alternatívnym zdrojom energie


Overview:

POUŽITIE

Osvetľenie ulíc, prechodov pre chodcov, atď. najmä tam kde nie je privedená elektrická energia.

MATERIÁL

Oceľový rúra tvarovaná do jednotlivých stupňov technológiou pretláčania, žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Výhody:

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Versions:

Symbol	Catalogue number	Weight 1 pc.	H [m]	Ød/De [mm]	S [m2]	Základ	Ød1 [mm]	Ød2 [mm]	Ødt	h pan[m]	h opr [m]
S-60PC/5252/150 SUNPOLE 4FVP+PROPELLER	1102326031	270,00	6	150/252	2,70	F-5/1	0	0	1		0,0
S-68PC/4 SUNPOLE 6,8 216/100+W+FRAME	1102228350	160,00	6.8	100/216	3,20	F-2	0	0			0,0
S-70PC/4 SUNPOLE 7 244/125+IO_1M	1102228370	159,00	7	125/244	3,20	F-2	0	0			0,0
S-60SRwH	1102326015	72,00	6	48;60/170	2,50	F150/200	48	83	1.2	4.5	4,0
S-70SRwH	1102326018	91,00	7	48;60/196	3,20	F150/200	48	114	1.2	5.5	5,0
S-80SRwH	1102326019	142,00	8	48;60/205	3,70	F160	48	114	1.2	6.5	6,0