

## G Stožiarová hlavica


### Overview:

**Hlavice typu G** vyrábame ako troj-, štvor-, šesťramenné, usporiadané do kruhu, môžu byť použité pre osvetľovacie stožiare (oceľ, hliník) alebo pre stĺpy osemhranné oceľové. Najčastejšie používaný rozmer  $W = 0,5m$ .

Koncovka na výložníkoch pre upevnenie svietidiel má rozmer 48 x 100 mm alebo 60 x 100 mm.

Uhol upevnenia armatúry 5°, 10° alebo 15°.

Najčastejšie používaná dĺžka vyloženia  $W = 0,5 m$ .



### V objednávke uveďte:

1. Uhol upevnenia svietidla 5°, 10° alebo 15°
2. Priemer koncovky hlavice 48 mm alebo 60 mm
3. Dĺžku vyloženia  $W = 0,5$  až 1 m

### Versions:

Symbol	Catalogue number	Počet ramien	Materiál
<b>G/3</b>	<b>1117010300</b>	<b>3</b>	<b>oceľ</b>
<b>G/4</b>	<b>1117010400</b>	<b>4</b>	<b>oceľ</b>
<b>G/6</b>	<b>1117010600</b>	<b>6</b>	<b>oceľ</b>
<b>G/3AL</b>	<b>1117010301</b>	<b>3</b>	<b>hliník</b>
<b>G/4AL</b>	<b>1117010302</b>	<b>4</b>	<b>hliník</b>
<b>G/6AL</b>	<b>1117010303</b>	<b>6</b>	<b>hliník</b>