

ST-V8WTO Stožiar trakčný - osvetľovací osemhranný

Overview:

Použitie:

- Stožiare sa používajú na podperu trolejového vedenia pre električkové alebo trolejbusové trate a upevnenie svietidiel.

Konštrukcia:

- Prvá sekcia je osemhram o zbíehavosti bokov 17 mm/m vyrobená ako jedno alebo viacvrstvová.
- Povolené ohnutie stožiara na výške príložená sily je do 1,5% celkovej výšky stožiara.
- Činiteľ zataženia 1,3.
- Dvierka resp. otvory na vyvedenie káblov na žiadosť zákazníka.

Material:

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Možnosť lakovania podľa palety RAL alebo AKZO.

Rozměry:

- Výška stožiara $h = 7,3\text{ m}$.
- Hĺbka votknutia stožiara v základe $h_w = 1,5\text{ m}$
- $F_{\max}$ = menovitá sila vo výške zavesenia napínacieho lana
- H_1 = výška zavesenia napínacieho lana
- H_2 = výška stožiara nad zemou



Variable									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
15-Variant (C1)	8					195	200		
15-Variant (C2)	10					200			
15-Variant (C3)	12	7.0	7.5	1.5		200			
15-Variant (C4)	25					400	230		
15-Variant (C5)	25					400			

Dekoračné trakčné stožiare:



Versions:

Symbol	Maximum load Fmax[kN]	H2 [m]	H1 [m]
ST-V8W8TO7,3	8,00	7,3	7
ST-V8W10TO7,3	10,00	7,3	7
ST-V8W12TO7,3	12,00	7,3	7
ST-V8W15TO7,3	15,00	7,3	7
ST-V8W20TO7,3	20,00	7,3	7
ST-V8W25TO7,3	25,00	7,3	7
ST-V8W30TO7,3	30,00	7,3	7