

## F1÷5/2 Prefabrikovaný betónový základ

### Overview:


#### POUŽITIE

Základy sú určené na osadzovanie osvetľovacích stĺpov typu „S“ a tiež iných konštrukcií, ktorých moment MF pri príruby neprekročí Mg, a pevnosť pôdy qg=0,2MPa.

#### MATERIÁL

Betónový základ je celistvá armovaná konštrukcia, v ktorej sú osadené kotvy M27 pre upevnenie príruby stĺpa.

Všetky tieto základy sú vyhotovené z armovaného betónu triedy B20 so zodpovedajúcimi otvormi pre zavedenie káblov o maximálnom priereze 4 x 95 mm<sup>2</sup>. Oceľové prvky základu: skrutky, matice a podložky sú galvanicky pozinkované.



### Versions:

| Symbol | Catalogue number | Weight 1 pc. | h [m] | n x Øs/AxB    | Mg [kNm] | a [m] | Názov |
|--------|------------------|--------------|-------|---------------|----------|-------|-------|
| F1     | 1300150222       | 1000,00      | 1.5   | 4xM27/300x300 | 57.9     | 0,6   | F-1   |
| F2     | 1300150221       | 1140,00      | 1.7   | 4xM33/300x300 | 72.7     | 0,5   | F-2   |
| F5     | 1300150262       | 1500,00      |       | 4xM33/300x300 | 82.5     | 0,0   | F-5   |
| F5/1   | 1300150215       | 1920,00      | 2     | 4xM33/400x400 | 92       | 0,6   | F-5/1 |
| F5/2   |                  | 0,00         |       | 4xM33/400x400 | 132      | 0,0   | F-5/2 |