

PMO1 Inštalačná škatuľa E90

Overview:

POUŽITIE



- Inštalačná škatuľa na spájanie aj rozbočovanie káblov s preukázanou funkčnou odolnosťou v požiari
- $U_i=400\text{ V}$, s trvalým zachovaním funkčnosti pri požiari podľa:

1. PS 90 STN 92 0205
2. P90-R ZP 27/2008
3. E 90 DIN 4102-12

- Stupeň krytia IP65
- Rozsah upevnenia káblov v priechodke od 7 mm do 18,5 mm
- Upevnenie pomocou vonkajších ušíek do rôzného materiálu pomocou oceľových kotiev, tiež do žľabov a rebříkov pomocou skrutiek SGKM6x12 o príslušných držiakov škatule.

VÝHODY

- odolná voči UV žiareniu
- odolná proti vandalizmu
- **v čase požiaru je svorkovnica navyiac chránená pred mechanickým poškodením padajúcej inštalácie**
- rýchla montáž

MATERIÁL

- PMO1 - oceľový plech zinkovaný podľa EN 10352 a lakovaný práškovou metódou RAL 2003
- Svorkovnica je vyrobená zo špeciálnej keramiky odolnej na vysoké teploty
- Priechodka je vyrobená z bezhalógenového plastu
- **Možnosť použitia skrutkovacích priechodiek M25**

TECHNICKÉ PARAMETRE

Používa sa ako inštalačná škatuľa:

- spájacia o priemere kábla od $0,5\text{ mm}^2$ do 6 mm^2 ,
- rozbočovacia o priemere kábla od $0,5\text{ mm}^2$ do $1,5\text{ mm}^2$.

Škatuľa sa vyrába v nasledovných verziách:

- PMO1 5/6 - 5 pólová, 6 gumových prechodiek
- PMO1 5/3 - 5 pólová, 3 gumové priechodky
- PMO1 3/3 - 3 pólová, 3 gumové priechodky


Maximálny prierez žíl a ich množstvo ktoré vojdú do jednej svorky:

- 5 x $0,5\text{ mm}^2$
- 5 x $0,75\text{ mm}^2$
- 4 x 1 mm^2
- 3 x $1,5\text{ mm}^2$
- 1 x $2,5\text{ mm}^2$
- 1 x 4 mm^2
- 1 x 6 mm^2

Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Počet pólov	Počet priechodiek
PMO1(5/6)	801100	1	5	6
PMO1(5/3)	801200	1	5	3
PMO1(3/3)	801300	1	3	3

Connected products:





UP1 Držiak
inštalačnej
škatule



UP2 Držiak
inštalačnej
škatule



UPU Mounting
Plate