ZLSN... Rýchlospojka drôteného žľabu

Overview:



POUŽITIE
Bezskrutkové spojenie sieťových káblových žľabov. Je určený pre žľaby všetkých výšok.

Zostava pre rýchlu montáž:

1. Pre šírky **100 - 200** použijeme **2 x ZLSN... + 1 x UZS...**

2. Pre šírky **300** použijeme **2 x ZLSN...+ 2 x UZS...**
3. Pre šírky **400 - 600** použijeme **2 x ZLS...+ 3 x UZS...**

MATERIÁL
Oceľový plech galvanicky zinkovaný.

Na objednávku:
F - oceľový plech, lamelovo zinkovaný EN ISO 10683:2018-11
E - nerezová oceľ
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

VÝHODY:

- **Inovatívne spájanie drôtených káblových žľabov**
- **Vďaka vysokým pevnostným parametrom použitých materiálov získame spoj, ktorý je porovnateľný so spojom na báze skrutiek - potvrdené testami**
- **Použitie prídavnej poistky chráni rýchlospojku pred vypadnutím z drôteného žľabu**

Vyberte typ spojky podľa typu použitého drôteného žľabu:

A	B	C
ZLSN1	KDS...	100-300H35
	KDS/KDSO...	100-200H60
	KDS	100H110
	KDSZ..., KSG...	100-300H35, 100-200H60
	KGS	100H60
	KCS...	100-200H60
ZLSN2	KDS..., KDSZ...	300-400H60, 200-300H110
	KSG...	300-400H60, 200-300H110
	KCS...	200-300H110
ZLSN3	KDS..., KDSZ...	500-600H60, 400-600H110
	KSG...	500-600H60, 400-600H110
	KCS...	400-600H110

Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
ZLSN1	**901803**	**100**	**0,05**
ZLSN2	**901804**	**100**	**0,05**
ZLSN3	**901805**	**100**	**0,05**

© 2026 STRADER