

WFMLS... Nosník fajkový

Overview:

POUŽITIE

Vešanie drôtených káblových žŕabov.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Pozor!

Možnosť tiež zameniť za nosník fajkový WFML... pri použití skrútkových držiakov ZS/ZSO.

- každý nosník obsahuje štandardne ochrannú koncovku
- na montáž odporúčame tiež použiť dištančnú podložku PD9



Versions:

| Symbol | Length L [m] | Catalogue number | Quantity in box | Height H [mm] | Weight 1 pc. | Maximum load Fmax[kN] |
|----------|--------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------------|
| WFMLS100 | 138 | 901610 | 30 | 115 | 0,16 | 0,40 |
| WFMLS150 | 163 | 901615 | 30 | 115 | 0,18 | 0,35 |
| WFMLS200 | 238 | 901620 | 30 | 115 | 0,23 | 0,30 |
| WFMLS300 | 338 | 901630 | 30 | 115 | 0,30 | 0,25 |
| WFMLS400 | 438 | 901640 | 20 | 115 | 0,37 | 0,18 |