

## KGJ...H50 Žľab

### Overview:

**Použitie**

Vedenie káblových trás rôzneho typu.



**Materiál**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

**Možnosť spájania žľabov zasunutím jedného do druhého bez použitia spojok. K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10.**

**Pozor!**

**Možnosť výroby 6 m dlhých žľabov pri objednávkach nad 300 m.**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Length L [m]	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight [1m]	Effective section
KGJ/KCJ/50H50/3	3000	50	150605	12	1,15	2300
KGJ100H50/3	3000	100	157910	12	1,41	4800
KGJ150H50/3	3000	150	157915	8	1,75	7300
KGJ200H50/3	3000	200	157920	6	2,08	9800
KGJ300H50/3	3000	300	157930	6	2,74	14800
KGJ400H50/3	3000	400	157940	4	3,41	19800
KGJ500H50/3	3000	500	157950	2	4,07	24800
KGJ600H50/3	3000	600	157960	2	4,73	29800