

MTKBL T-kus žľabu

Overview:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.



MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby


Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b, c.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.	Sírka a=b=c [mm]
MTKBL62H50	151362	20	0,28	62
MTKBL62H50-E	151462	20	0,28	62
MTKBL62H50-L1	151562	20	0,28	62
MTKBL62H50-L2	151662	20	0,28	62
MTKBL125H50	151312	10	0,50	125
MTKBL125H50-E	151412	10	0,50	125
MTKBL125H50-L1	151512	10	0,50	125
MTKBL125H50-L2	151612	10	0,51	125