

## MKBJ500H100 Žľab MARS

### Overview:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.


**E** - nerezová oceľ.

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011



#### POZOR

- Možnosť spájania žľabov MKBL..., MKBJ... a MKBD... vsúvaním jeden do druhého bez spojok.
- Na montáž použijete komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Length L [m]	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight [1m]	Effective section
MKBJ500H100/3	3000	500	110165	2	5,84	49800
MKBJ500H100/3-E	3000	500	110175	2	5,84	49800
MKBJ500H100/3-L1	3000	500	110185	2	5,92	49800
MKBJ500H100/3-L2	3000	500	110195	2	5,98	49800