

## MKBD500H100 Žľab MARS

### Overview:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.


**E**- nerezová oceľ.

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

**F**- oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011



#### POZOR

- Možnosť spájania žľabov MKBL..., MKBJ... a MKBD... vsúvaním jeden do druhého bez spojok.
- Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

### Versions:

Sheet thickness: **1,2 mm**

| Symbol                  | Length L [m] | Width a [mm] | Catalogue number | Quantity in box | Weight [1m] | Effective section |
|-------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>MKBD500H100/3</b>    | <b>3000</b>  | <b>500</b>   | <b>110155</b>    | <b>2</b>        | <b>7,30</b> | <b>49800</b>      |
| <b>MKBD500H100/3-E</b>  | <b>3000</b>  | <b>500</b>   | <b>110255</b>    | <b>2</b>        | <b>7,30</b> | <b>49800</b>      |
| <b>MKBD500H100/3-L1</b> | <b>3000</b>  | <b>500</b>   | <b>110355</b>    | <b>2</b>        | <b>7,37</b> | <b>49800</b>      |
| <b>MKBD500H100/3-L2</b> | <b>3000</b>  | <b>500</b>   | <b>110455</b>    | <b>2</b>        | <b>7,45</b> | <b>49800</b>      |