

## MPKKJ Kryt kolena žľabu 90°

### Overview:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.  
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.  
**E** - nerezová oceľ  
**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby  
**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

#### Pozor!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami



### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol      | Width a [mm] | Catalogue number | Quantity in box | Weight 1 pc. |
|-------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| MPKKJ500    | 500          | 100655           | 10              | 2,39         |
| MPKKJ500-E  | 500          | 100755           | 10              | 2,39         |
| MPKKJ500-L1 | 500          | 100855           | 10              | 2,45         |
| MPKKJ500-L2 | 500          | 100955           | 10              | 2,50         |