

WSt/B SLS VBS Výložník na betónový stĺp

Overview:

Použitie

Na upevnenie osvetľovacích telies na predpäté betónové stĺžiare.

Materiál

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

Upozornenie

V tabuľke verzií nájdete iba základné typy výložníkov typu WSt/B a to s nasledovnými parametrami:

1. Uhol výložníka voči horizontálnej rovine 5-10°.
2. Priemer koncovky d výložníka pre upevnenie svietidla 60 mm.

Výložník je zložený z: 1-2x objímka z PLo 50x8 + U profil UE80x400 mm + trubka 60,3x2



Versions:

Symbol	Catalogue number	W [m]	Počet ramien	Materiál
WST/B/0,5 SLS VBS1	1113310309	0.5	1	oceľ
WST/B/0,5 SLS VBS2	1113310310	0.5	1	oceľ
WST/B/0,5 SLS VBS3	1113310311	0.5	1	oceľ
WST/B/1,0 SLS VBS1	1113310312	1	1	oceľ
WST/B/1,0 SLS VBS2	1113310315	1	1	oceľ
WST/B/1,0 SLS VBS3	1113310318	1	1	oceľ
WST/B/1,5 SLS VBS1	1113310313	1.5	1	oceľ
WST/B/1,5 SLS VBS2	1113310316	1.5	1	oceľ
WST/B/1,5 SLS VBS3	1113310319	1.5	1	oceľ
WST/B/2,0 SLS VBS1	1113310314	2	1	oceľ
WST/B/2,0 SLS VBS2	1113310317	2	1	oceľ
WST/B/2,0 SLS VBS2	1113310320	2	1	oceľ