

## KSG...H110 Drôtený žľab

### Overview:

**POUŽITIE**  
Vedenie káblových trás. Výrobok použiť len v prostredí korózie - **kategória C1**.

**MATERIÁL**  
Oceľ galvanicky zinkovaná pred procesom zvárania.

**Na objednávku:**  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- výroba prebieha pri väčších objednávkach
- koncedróty môžu obsahovať hrdzavý povlak, ktorý vyplýva z technológie výroby
- všetky drôtené žľaby majú konce drôtov ukončené tak, aby nedošlo k poškodeniu uložených káblov



### Versions:

| Symbol       | Length L [m] | Width a [mm] | Catalogue number | Quantity in box | Weight [1m] | Effective section |
|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| KSG100H110/3 | 3000         | 100          | 912210           | 2               | 1,40        | 8600              |
| KSG200H110/3 | 3000         | 200          | 912220           | 2               | 1,76        | 18600             |
| KSG300H110/3 | 3000         | 300          | 912230           | 2               | 2,14        | 28800             |
| KSG400H110/3 | 3000         | 400          | 912240           | 2               | 3,09        | 39000             |
| KSG500H110/3 | 3000         | 500          | 912250           | 2               | 3,56        | 49200             |
| KSG600H110/3 | 3000         | 600          | 912260           | 2               | 4,03        | 59400             |