

## CWP40H22... C-uholník zosilnený

### Overview:

#### POUŽITIE

C-uholník zosilnený sa používa ako konštrukčný prvok  
na upevnenie káblových žľabov a rebříkov  
**s funkčnou odolnosťou v požiari.**



#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL,



### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol      | Length L [m] | Width a [mm] | Catalogue number | Quantity in box | Height H [mm] | Weight 1 pc. |
|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|
| CWP40H22/02 | 200          | 40           | 610202           | 50              | 22            | 0,21         |
| CWP40H22/03 | 300          | 40           | 610203           | 50              | 22            | 0,31         |
| CWP40H22/04 | 400          | 40           | 610204           | 30              | 22            | 0,41         |
| CWP40H22/05 | 500          | 40           | 610205           | 30              | 22            | 0,52         |
| CWP40H22/1  | 1000         | 40           | 610210           | 8               | 22            | 1,03         |
| CWP40H22/2  | 2000         | 40           | 610220           | 8               | 22            | 2,06         |
| CWP40H22/3  | 3000         | 40           | 610230           | 8               | 22            | 3,09         |
| CWP40H22/6  | 6000         | 40           | 610260           | 8               | 22            | 6,18         |