

UK2/UKO2... Strmeňová príchytká SONAP

Overview:

POUŽITIE

Príchytenie káblov k rebríkom typu: DUP, DUD, DUC, DSP, DSC, DST, DMC, DDMC, DM, DDM, DSH, DDH

MATERIÁL

Oceľ Straneo (samolep) zinkovaná podľa EN ISO 10683:2014-09

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088,

- starý typ strmeňovej príchytky UK1/UKO1 bude vypredaný do vyčerpania zásob,
- možnosť použitia ochranných žliabov RO1.



Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Height H [mm]	Weight 1 pc.	Dimensions D min. [mm]	Dimensions D max. [mm]
UK2/UKO2/8-12	403702	100	70	0,05	8	12
	403703	100	74	0,05	12	16
UK2/UKO2/12-16	403000	100	80	0,07	16	22
UK2/UKO2/16-22	403100	100	90	0,09	22	28
UK2/UKO2/22-28	403200	100	105	0,10	28	34
	403300	100	118	0,12	34	40
UK2/UKO2/34-40	403400	50	132	0,15	40	46
UK2/UKO2/40-46	403500	50	149	0,16	46	52
UK2/UKO2/46-52	403701	50	158	0,18	52	58
UK2/UKO2/52-58	403600	50	163	0,20	58	64
UK2/UKO2/58-64	403700	50	169	0,22	64	70