

S-40C÷180C STUPADLOVÝ Stupadlový kužeľový stĺp, prírubový**Overview:****POUŽITIE**

Montáž antén a svietidiel v zodpovedajúcej výške.

MATERIÁL

Oveľový plech žiarovo zinkovaný ponorom.

kužeľový stĺp prírubový, s inštaláciou stĺpa na betónový základ.
Stĺp je dodávaný s pevnými(privarenými) alebo odnímateľnými stupadlami (podľa zadania), začínajúcimi vo výške 3 m. Vzdialenosť medzi stupadlami 0,3 m.
Súčasťou stĺpa môže byť káblový rebrík po celej dĺžke stĺpa(podľa zadania), umiestnený na protifahlej strane voči dvierkam stĺpa.
Šírka káblového rebríka = 100mm.(podľa zadania)

Ostatné parametre stožiaru v katalógovom liste.

**Versions:**

Symbol	Catalogue number	Weight 1 pc.	H [m]	Ød [mm]
S-80C/76 STUPADLOVÝ	1101310849	130,00	8	/76
S-80C/89 STUPADLOVÝ	1101310850	140,00	8	/89
S-120C/3 222/76 ANT STUPADLOVÝ 30m/s	1101310940	155,00	12	222/76
S-120C/4 247/103 ALT STUPADLOVÝ 30m/s	1101310879	240,00	12	247/103
S-150C/274/103 STUPADLOVÝ ALT	1101310880	309,00	15	274/103
S-150C/274/103 STUPADLOVÝ ALT+REBR	1101310887	348,00	15	274/103