

S-40÷180SRsPG STUPADLOVÝ Stupadlový rúrový stĺp, do zeme

Overview:

POUŽITIE

Montáž antén a svietidiel v zodpovedajúcej výške.



MATERIÁL

Oveľový plech žiarovo zinkovaný ponorom.

Rúrový zváraný, stupňový, stĺp do zeme (do betónového púzdra=zabezpečuje odberateľ). Stĺp je dodávaný s pevnými(privarenými) alebo odnímateľnými stupadlami (podľa zadania), začínajúcimi vo výške 3 m. Vzdialenosť medzi stupadlami 0,3 m.

Súčasťou stĺpa môžu byť káblové príchytky alebo káblový rebrík po celej dĺžke stĺpa(podľa zadania), umiestnenýv na protiľahlej strane voči dvierkam stĺpa. Šírka káblového rebríka = 100mm.(podľa zadania)

Ostatné parametre stožiaru v katalógovom liste.

Versions:

| Symbol | Catalogue number | Weight 1 pc. | H [m] | Ød [mm] |
|--|-------------------|---------------|----------|--------------------|
| S-80SRSPG 210/159/114 STUP+T/1 WKOP 1,5 | 1101310888 | 250,00 | 8 | 210/159/114 |
| S-80SRSPG 210/159/114 STUP WKOP 1,5 | 1101310889 | 250,00 | 8 | 210/159/114 |