

OT8w.1-44... Polyesterová skriňa široká 80cm

Overview:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s ťahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú diery a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdý skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.

- **Hĺbka skrine 250mm**

OZNAČENIE :

OT - polyesterová skriňa

8 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

1 - dvojverová bez vertikálnej stredovej priečky

44 - informatívna šírka jednotlivých dvier 4 a 4

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diery s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Versions:

Symbol	Catalogue number	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Šírka PS [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]
OT84.1-44 PF4-0	105000123	794	411,0	250	756	344	184	436	255
OT84.1-44 SF4-0	105000126	794	411,0	250	756	344	184	436	255
OT85.1-44 PF4-0	105000124	794	514,0	250	756	447	184	539	255
OT85.1-44 SF4-0	105000127	794	514,0	250	756	447	184	539	255
OT86.1-44 PF4-0	105000125	794	617,0	250	756	550	184	642	255
OT86.1-44 SF4-0	105000128	794	617,0	250	756	550	184	642	255
OT88.1-44 PB-0	105000129	794	823,0	250	756	756	193	848	255
OT88.1-44 SB-0	105000133	794	823,0	250	756	756	193	848	255
OT88.1-44 PF4-0	105000130	794	823,0	250	756	756	176	848	255
OT88.1-44 SF4-0	105000134	794	823,0	250	756	756	176	848	255
OT88.1-44 PM10-0	105000131	794	823,0	250	756	756	176	848	255
OT88.1-44 SM10-0	105000135	794	823,0	250	756	756	176	848	255
OT88.1-44 PG-0	105000132	794	823,0	250	756	756	176	848	255
OT88.1-44 SG-0	105000136	794	823,0	250	756	756	176	848	255