

GLS16F.C* Zástrčka s poistkou a káblom so selekciou fáz

Overview:

Použitie

- Umožňuje napojenie spotrebičov z prípojnice.

Vlastnosti

- Kryty z plastu
- Cu kolíky
- zaťažiteľnosť 16 A
- poistka typ 5x20-6,3A
- typ kábla FROR 3-5C x 1,5

Dĺžka kábla (*): 1m <*<10m

Selekcia fáz (.):

- 1 = L1 - N
- 2 = L2 - N
- 3 = L3 - N
- 4 = 3P - N

Príklad symbolu: GLS16F3C8 (Zástrčka s poistkou a káblom dĺžka 8m, zaťaženie 16 A, zapojený vývod L3 -N)



Symbol	Parametr	Hodnota
GLS16F1C*	Pól	L1+N+PE
GLS16F2C*	Pól	L2+N+PE
GLS16F3C*	Pól	L3+N+PE
GLS16F4C*	Pól	L1+L2+L3+N+PE
GLS16F1C*	El. prúd [A]	16
GLS16F2C*	El. prúd [A]	16
GLS16F3C*	El. prúd [A]	16
GLS16F4C*	El. prúd [A]	16

Versions:

Symbol	Pól	El. prúd [A]
GLS16F1C*	L1+N+PE	16
GLS16F2C*	L2+N+PE	16
GLS16F3C*	L3+N+PE	16
GLS16F4C*	L1+L2+L3+N+PE	16