

GDA...- 4-5P/M Koleno Horizontálne Uhol na Mieru (250-2500A)

Overview:

Použitie

Slúži na zmenu smeru rovných trás.

- verzie pre 250 A až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnuť až IP 55

Materiál

- zbernice - hliník
- kryt hliník
- rozmery podľa špecifikácie



A	GDA 4	GDA 5
	Symbol/Code	Symbol/Code
250/2500	GDA****M	GDA*****M

Versions:

Symbol	Pól	El. prúd [A]
GDA100102M	4P - DX	250
GDA100101M	4P - SX	250
GDA200102M	5P - DX	250
GDA200101M	5P - SX	250
GDA100106M	4P - DX	500
GDA100105M	4P - SX	500
GDA200106M	5P - DX	500
GDA200105M	5P - SX	500
GDA100116M	4P - DX	1000
GDA100115M	4P - SX	1000
GDA200116M	5P - DX	1000
GDA200115M	5P - SX	1000
GDA116116M	4P - DX	1250
GDA116115M	4P - SX	1250
GDA216116M	5P - DX	1250
GDA216115M	5P - SX	1250
GDA120116M	4P - DX	2000
GDA120115M	4P - SX	2000
GDA220116M	5P - DX	2000
GDA220115M	5P - SX	2000