

## GDR1...3/4- DX/SX Napájacia jednotka s vypínačom (100-1600A)

### Overview:

#### Použitie

Služi na napájanie prípojnicového systému káblom zo zdroja el. energie.

- verzie pre 100 A až 1600 A
- s vypínačom prívodného napätia
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnuť až IP 55



#### Materiál

- zbernice - meď
- kryt hliník

### Versions:

Symbol	Pól	El. prúd [A]
GDR100003	4P - DX	100
GDR100004	4P - SX	100
GDR200003	5P - DX	100
GDR200004	5P - SX	100
GDR101003	4P - DX	160
GDR101004	4P - SX	160
GDR201003	5P - DX	160
GDR201004	5P - SX	160
GDR102003	4P - DX	250
GDR102004	4P - SX	250
GDR202003	5P - DX	250
GDR202004	5P - SX	250
GDR104003	4P - DX	400
GDR104004	4P - SX	400
GDR204003	5P - DX	400
GDR204004	5P - SX	400
GDR106003	4P - DX	630
GDR106004	4P - SX	630
GDR206003	5P - DX	630
GDR206004	5P - SX	630
GDR108003	4P - DX	800
GDR108004	4P - SX	800
GDR208003	5P - DX	800
GDR208004	5P - SX	800
GDR112003	4P - DX	1250
GDR112004	4P - SX	1250
GDR212003	5P - DX	1250
GDR212004	5P - SX	1250
GDR116003	4P - DX	1600
GDR116004	4P - SX	1600
GDR216003	5P - DX	1600
GDR216004	5P - SX	1600