

## CT70H50...NMC C-uholník


### Overview:

#### POUŽITIE

Prvok nosnej konštrukcie - zvislé nosné stĺpy pre voľne stojace konštrukcie.

#### VÝHODY

- hustá perforácia umožňuje vyrovnáť vzniknuté nerovnosti pri montáži konštrukcií v nerovnorodej pôde a umožňuje montáž konštrukcie s mierne zmeneným uhlom sklonu
- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii
- zväčšená a hustá perforácia prispôbená ku profilom BDFCH, tak aby bola možná montáž konštrukcií v rozmedzí 20-30 stupňov sklonu panelov voči zemi
- lepšie zaistenie skrutiek SGKFM10x20 (s polguľovou hlavou) zmenou otvorov „fazufa“ na pravouhlý tvar



#### MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

#### POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20.

### Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

Symbol	Length L [m]	Width a [mm]	Catalogue number	Height H [mm]	Weight 1 pc.	Obsah balenia
CT70H50/1NMC	1020	70	864510	50	3,20	4 ks
CT70H50/2NMC	1989	70	864520	50	6,25	4 ks
CT70H50/3NMC	3009	70	864530	50	9,45	4 ks
CT70H50/4NMC	3978	70	864540	50	12,49	4 ks