

OSW Skriňa distribučná závesná


Overview:

POUŽITIE

Skrine OSW sa používajú pri výrobe distribučných závesných rozvádzačov pri transformátoroch. Skrine sú prispôbené na montáž na stĺp za pomoci dvoch objímok, eventuálne spodná časť je upevnená na plošinu. Plošina je upevnenú ku stĺpu.

POPIS KONŠTRUKCIE

Skríňa OSW je vyrobená z hliníkového plechu o hrúbke 2 mm viackrát falcovaného, so špeciálnym drážkovým tesnením. Pri výrobe sa používa CNC technológia na delenie a ohraňovanie plechov. Spájanie prvkov je uskutočnené zvaráním alebo pomocou skrutiek. Ochrana skrine proti atmosferickým vplyvom je zabezpečená práškovou polyesterovou farbou RAL 7032. Na základe objednávky je možné skríňu pokryť inou farbou z palety RAL. V dverách sú použité vonkajšie závesy a zámok RS s trojbodovým uzamykaním (hore, dole, bok) s možnosťou uzamknutia vysiaticím zámkom a tiež použitím vložky master key. Z meracej strany na dverách je nainštalovaná polička pre notebook. Na umožnenie pripojenia k nadzemnej sieti má strecha rozvádzača vhodný typ terminálov, tzv. „komínky“. Dno skrine je prispôbené na priskrutkovanie káblového kanálu na pripojenie ku káblovej sieti. Štandardne je skrine vybavená montážnymi profilmi. Na požiadanie je skríňu možné vybaviť nosníkmi líšt, montážnymi doskami meracích polí a inými prvkami.



PREVÁDZKOVÉ MOŽNOSTI

- Vonkajšie poveternostné podmienky a v priemyselnom prostredí.

DOPLNKOVÉ VYBAVENIE

- Montážne nosníky
- Dosky montážne
- Káblový kanál
- Výstuhy konštrukcie
- Nosníky líšt

Versions:

Symbol	Catalogue number	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]
OSW 600x1300x600	0114300005	600	1300,0	600
OSW 700x1300x600	0114300006	700	1300,0	600
OSW 800x1300x600	0114300007	800	1300,0	600
OSW 900x1300x600	0114300008	900	1300,0	600