


PAL40H40... Profil hliníkový

Overview:

POUŽITIE

Vytvorenie novej konštrukcie pre uloženie fotovoltaických panelov na šikmé a ploché strechy.
Montáž fotovoltaických panelov na nosnú konštrukciu.



VÝHODY

- stabilná konštrukcia na šikmých a plochých strechách
- šírka drážky v profile zabraňuje otáčaniu skrutky a matice so šesťhrannou hlavou (M8 pre hornú drážku a M10 pre spodnú drážku)
- špeciálny prierez profilu zvyšuje jeho pevnosť

MATERIÁL

MATERIAL
Hliník EN AW-6063

Na objednávku:

L - lakovanie vo farbe RAL9005 (dĺžky do 6 m)

Versions:

Symbol	Length L [m]	Width a [mm]	Catalogue number	Height H [mm]	Weight 1 pc.	Obsah balenia
PAL40H40/0,4	400	40	894504	40	0,37	1 ks
PAL40H40/1,15	1150	40	894510	40	1,10	1 ks
PAL40H40/2,1	2100	40	894621	40	1,97	1 ks
PAL40H40/2,2	2200	40	894622	40	2,10	1 ks
PAL40H40/2,4	2400	40	894624	40	2,29	1 ks
PAL40H40/3,15	3150	40	894631	40	2,96	1 ks
PAL40H40/3,3	3300	40	894633	40	3,00	1 ks
PAL40H40/4,4	4400	40	894644	40	4,18	1 ks
PAL40H40/6,3	6300	40	894663	40	5,91	1 ks
PAL40H40/6,6	6600	40	894666	40	6,10	1 ks