

SPG600x100x50/P Gumený strešný podstavec AL profil s AL fóliou

Overview:

POUŽITIE

Podstavec s integrovanou hliníkovou lištou na uchytenie vonkajších káblových žľabov, umiestnených na plochých strechách.

Zvlášť výhodné pre použitie na PVC strešné fólie, vďaka barierovej AL vrstve proti migrácii plastifikátorov z PVC strešnej fólie.

Možnosť použitia pri konštrukciách pod klimatizačné jednotky, fotovoltaické konštrukcie, rôzne strešné konštrukcie ako aj konštrukcie v interiéri.

VÝHODY

- gumený materiál odolný voči UV žiareniu
- spodná strana výrobku vybavená protišmykovou hliníkovou fóliou
- barierová AL vrstva proti migrácii plastifikátorov z PVC
- rýchlosť montáže
- univerzálnosť
- nízka cena

MATERIÁL

Gumený SBR granulát 1,0 - 3,0 mm, PU spojivo

Základné vlastnosti

| | |
|---|---|
| Popis výrobku | gumený výrobok lisovaný s hliníkovou lištou pre skrutku M10, na spodnej strane vybavený hliníkovou fóliou |
| Materiálové zloženie | gumený SBR granulát 1,0 - 3,0 mm PU spojivo |
| Farba výrobku | čierna |
| REACH regulácia (EC) 1907/2006 Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) | VYHOVUJE (SVHC ≤ 0,1 % (w/w)) |
| Farebná stálosť | pôsobením UV žiarenia môže dôjsť k farebným zmenám |
| Chemická odolnosť | nepoužívajte v prítomnosti olejov, ropy a ich derivátov, silných kyselín a zásad |
| Trieda reakcie na oheň | Efl (podľa ČSN EN 13501-1) |
| Objemová hmotnosť | 900 kg/m ³ |
| Doporučená záťaž | do 600 kg |
| Typ spojenia | samostatne stojaca podložka |
| Množstvo použitého recyklátu | > 90 % |

