

## TDKSUC...H150N Doplňujúci diel žľabu T

### Overview:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby



- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 a 3-4 kpl. skrutiek SGKM6x12 na spojenie dolnej časti tvarovky, s dnom žľabu.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v akomkoľvek bode existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť dotiahnutia dna káblového žľabu na spodnú časť doplňujúceho dielu T.
- Nízka cena.

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
<b>TDKSUC200H150</b>	<b>200</b>	<b>223215</b>	<b>1</b>	<b>7,12</b>
<b>TDKSUC300H150</b>	<b>300</b>	<b>223315</b>	<b>1</b>	<b>7,14</b>
<b>TDKSUC400H150</b>	<b>400</b>	<b>223415</b>	<b>1</b>	<b>7,72</b>
<b>TDKSUC500H150</b>	<b>500</b>	<b>223515</b>	<b>1</b>	<b>8,04</b>
<b>TDKSUC600H150</b>	<b>600</b>	<b>223615</b>	<b>1</b>	<b>8,37</b>