

DFP...H60 Rebrík KLIK


Overview:

Použitie

Vedenie káblových trás.

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir podľa metódy
PN-EN 10346:2015-09



Doplňujúce informácie

- Rýchla a jednoduchá montáž

- Bezkonektorové pripojenie
- Stabilné zacvakávacie pripojenie
- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž káblových svoriek UK/UKO... a UKP...
- Možnosť E90 pre šírky 100 - 400 mm

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir podľa metódy PN-EN
10346:2015-09

Doplňujúce informácie

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Bezkonektorové pripojenie
- Stabilné zacvakávacie pripojenie
- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž káblových svoriek UK/UKO... a UKP...
- Možnosť E90 pre šírky 100 - 400 mm

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Length L [m]	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight [1m]	Effective section
DFP100H60/3	3000	100	466111	4	2,42	4200
DFP200H60/3	3000	200	466121	4	2,69	8400
DFP300H60/3	3000	300	466131	2	2,97	12600
DFP400H60/3	3000	400	466141	2	3,24	16800
DFP500H60/3	3000	500	466151	2	3,51	21000
DFP600H60/3	3000	600	466161	2	3,79	25200