

TDDP...H60 Doplnujúci diel T

Overview:

Informácie

Odbočka káblovej trasy.

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

Na požiadanie:


F - Žiarovo pozinkovaná oceľ PN-EN ISO 1461:2023-02

E - Nerezová oceľ

L - Lakované v štandardnej palete RAL

Doplnujúce informácie:

- na pripojenie tvarovky ku káblovému rebríku použite 8 sád skrutiek SGKM8x14
- rýchla a stabilná inštalácia
- inštalácia v ľubovoľnom bode existujúcej káblovej trasy
- priečky z káblového rebríka je možné priskrutkovať k spodnej časti prídavného T-kusu
- priečky prispôbené na montáž káblových svoriek UK/UKO... a UKP...



Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.	Size a [mm]
TDDP100H60	456012	1	3,49	100
TDDP200H60	456022	1	3,75	200
TDDP300H60	456032	1	4,01	300
TDDP400H60	456042	1	4,27	400
TDDP500H60	456052	1	4,53	500
TDDP600H60	456062	1	4,76	600